


## Technisches Datenblatt

### 18/1-Großflächenplakat 4er Teilung



**Einsatzgebiete:** Großflächen  
**Plakatformat:** 3.560 mm x 2.520 mm  
**Format Einzelbogen:** 1.780 mm x 1.260 mm  
**Bogenteile pro Plakat:** 4  
**Druck:** 4/0-farbig als Standard, bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich.

#### So drucken wir für Sie:

**Papier:** 115 g/m<sup>2</sup> Affichenpapier FSC® Blueback einseitig gestrichen, nassreißfest  
**Rasterweite:** 15er Raster

#### So bereiten Sie die Daten optimal auf:

**Anlageformat:** 594 mm x 420 mm + 5 mm Beschnitt umlaufend  
**PDF-Format:** PDF-X4  
**Bildauflösung:** 300 dpi, nicht skaliert (bezogen auf das Format der Ausgangsdatei)  
**Transparenzen:** Transparenzen bitte erhalten und nicht reduzieren.  
**Farbmodus:** CMYK + Sonderfarben  
**Zielprofil:** ISOcoated\_v2\_300\_eci oder ISOcoated\_v2\_eci  
**Überdrucken:** Korrekte Einstellungen für die Überdruckung müssen von Ihnen vorgenommen sein.  
**Überfüllung/Trapping:** Die Überfüllungen werden durch unsere Druckvorstufe angelegt.  
**Farbverbindlicher Proof:** Ein Proof nach UGRA/FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch Klingenberg Berlin erstellt.  
**Datenträger:** CD, DVD, USB-Stick  
**Datenübermittlung FTP:** Unsere Zugangsdaten stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die technischen Angaben gelten für alle Dateien, die im Offset- wie im Digitaldruck verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie auch hier die entsprechenden Zielprofile.

**HINWEIS:** Im Digitaldruck produzierte hinterleuchtete Plakate werden nur 4/0-farbig bedruckt!

#### Haben Sie weitere Fragen:

Sie erreichen uns unter der Servicenummer: +49 (30) 689 06 110

Stand: 18.10.2018

